

CODIGEL
MATÉRIEL DE RESTAURATION

présente...

COSMETAL
drinking water solutions

... La H2OMY Top



CODIGEL
MATÉRIEL DE RESTAURATION

19 rue Charles-Edouard Jeanneret - 78306 Poissy Cedex – www.codigel.com
Tel : 01 39 22 66 66 – Fax : 01 39 11 05 49 - codigel@codigel.com

H2OMY : la plus petite fontaine du marché

La H2OMY Top propose un design moderne et un fonctionnement intuitif ; un échantillon d'efficacité, de style et de simplicité. Son débit de 15 litres par heure répond aux besoins des particuliers mais aussi des petits bureaux, banques, cabinets, etc.



Un refroidissement très efficace :

La technologie de refroidissement par détente directe avec banc de glace permet d'obtenir des performances élevées avec des dimensions réduites. Il s'agit d'une technologie de refroidissement hautement performante. Elle permet de refroidir des quantités d'eau considérables et de garder une température de distribution constante même en cas de tirages de plusieurs litres en continu. La jauge de niveau à l'arrière, permet de contrôler à tout moment l'état de remplissage du banc à glace.



Modèle de table :

Le H2OMY TOP, avec ses dimensions réduites et sa forme compacte, améliore l'efficacité de la gestion de l'eau à domicile ou au bureau, en apportant une touche de style et de technologie à l'espace qui l'entoure.



De l'eau à volonté :

Plus petite qu'un pack de 6 bouteilles, elle distribue jusqu'à 15 litres d'eau fraîche par heure, entre 3° C et 10 °C - plate ou gazeuse - du robinet directement dans votre verre.



Bac recueille gouttes :

Le bac recueille -gouttes amovible, de 400 ml, permet l'utilisation de verres, de tasses et de carafes de différentes formes ou de différentes dimensions.



Hygiène et sécurité:

La zone de distribution est protégée contre la pollution environnementale et les commandes sont éloignées du point de prélèvement. De plus, le refroidissement par banc de glace garantit un flux d'eau continu, sans stagnation, évitant ainsi toute prolifération bactérienne.

La vanne de sécurité prévient de toute fuite d'eau pouvant être causée par d'éventuelles ruptures à l'intérieur de la machine.

Dimensions idéales:



260 mm

↔ Largeur

407 mm

↑
Hauteur
↓

330 mm

↘ Profondeur

