



DEMI LUNE

FORME ELEGANTE ET ARRONDIE
SANS AUCUN ANGLE VIF

Ce modèle DEMI LUNE par sa forme élégante et sobre s'intègre parfaitement dans tous les milieux, halls d'entrée, établissements scolaires où elle est particulièrement appréciée pour sa forme semi arrondie sans aucun angle vif.

Différentes versions :

DEMI LUNE SUR SOL : 45, 60, 80L/H ou Non Réfrigérée ;
DEMI LUNE MURALE : 30L/H et eau Non Réfrigérée

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Plusieurs coloris au choix
- Le robinet rince bouche (option sur le modèle sur sol) évite l'usage des gobelets et permet de boire au jet directement.
- Refroidissement puissant à banc de glace (refroidit de 10° l'eau du réseau).
- Système de filtration EDAPUREF en option
- Possibilité de fixer la fontaine au sol



Référence	Référence	Débit	Poids
Demi lune NR	Demi Lune NR Murale	Eau non réfrigérée	20 Kg
Demi lune 30 DD		30 L/H eau réfrigérée	30Kg
Demi Lune sur sol		45 L/H eau réfrigérée	30 Kg
Demi lune sur sol		60 L/H eau réfrigérée	35 Kg
Demi lune sur sol		80 L/H eau réfrigérée	35 Kg

Dimension de la fontaine sur sol :

Haut – 1000mm
 Profondeur – 375mm
 Longueur – 360mm
 Diamètre – 350 mm

Dimension de la fontaine murale :

Haut – 520mm
 Profondeur – 400mm
 Longueur – 360mm
 Diamètre – 350mm

Différents coloris au choix :

Blanc Marbré



Gris Argent



Abricot



Belu Vif



Inox



DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Distribution d'eau réfrigérée
- Modèle raccordé sur le réseau d'eau potable avec évacuation au réseau d'eaux usées
- Carrosserie en tôle plastifiée, plusieurs coloris au choix (option)
- Refroidissement à banc de glace haute performance.
- Echangeur cuivre à détente directe : stagnation de l'eau dans un réservoir
- Groupe froid monté sur châssis avec condenseur statique.
- Fluide frigorigène R134A sans CFC.
- Cuvette inox équipée d'un robinet col de cygne de base pour le modèle sur sol
- Cuvette inox équipée d'un robinet rince bouche de base pour le modèle mural.

OPTIONS :

***DISTRIBUTEURS/COLLECTEURS EN ACCESSOIRES :**

-> Distributeur de 100 gobelets latéral en option.

-> Collecteur de 400 gobelets

***REEMPLACEMENT ROBINET :** remplacement du robinet de base par un robinet au choix (col de cygne ou ronce bouche) sans plus value

***AJOUT TIRAGE SUPPLEMENTAIRE :** Ajout d'un tirage supplémentaire eau froide ou tempérée (col de cygne ou rince bouche)

***CHOIX COULEURS :** Gris Argent, Blanc marbré, Abricot, bleu vif ou Inox.

INSTALLATION ET MAINTENANCE :

Installation :

Vérifier la pression d'eau du réseau

Branchement sur arrivée d'eau potable froide

Prise électrique – alimentation électrique AC 230V/50HZ – câble fourni avec fiche mâle.

Evacuation aux eaux usées si besoin

Activation du filtre en dehors de la fontaine pour éviter de mettre des cops étrangers dans l'électrovanne

Mise en route de la machine : vérifier l'absence de fuite au niveau des raccords.

Maintenance :

Nettoyage extérieur de la fontaine

Détartrage et nettoyage du bac à égoutture

Dépoussiérage du condenseur

Vérification de l'absence de fuites

Détartrage du bec de sortie d'eau

Nettoyage et désinfection des parties en contact avec l'eau (circuit hydraulique)

Changement du filtre si la fontaine est pourvue de système de filtration.

Pour des questions de qualité microbiologique de l'eau de consommation il est préconisé de changer le filtre 1 à 2 fois par an selon la fréquence d'utilisation de la fontaine.

Cachet Distributeur / Installateur

